

REVEX

Multi
マルチスタイル
Style

LED ミニセンサーライトシリーズ

玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ

- 暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
- 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)



- 内蔵マグネット取付
- 壁掛け
- 付属ネジで引っ掛け
- 置くだけでも



やさしく光る 丸多

SL101



やさしく光る 角多

SL102



吊りさげタイプ

SL103





LED ミニセンサーライトシリーズ



パッケージサイズ
(W)140×(H)200×(D)50mm

SL101



やさしく光る **丸多** SL101

電池寿命

夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
 電源スイッチ 夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
 人感センサー感知範囲 左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)
 ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。
 使用温度範囲 -10°~+35°
 感知可能範囲照度 10Lux以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
 LED点灯時間 1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
 LED ホワイトLED 0.2W×3個
 防水規格 IP44相当 ※屋外で使用する場合は軒下に設置してください。
 本体外形寸法 φ110×50(D)mm
 本体重量/材質 約88g/ABS樹脂・PS樹脂



パッケージサイズ
(W)120×(H)200×(D)60mm

SL102



やさしく光る **角多** SL102

電池寿命

夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
 電源スイッチ 夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
 人感センサー感知範囲 左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)
 ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。
 使用温度範囲 -10°~+35°
 感知可能範囲照度 10Lux以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
 LED点灯時間 1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
 LED ホワイトLED 0.2W×3個
 防水規格 IP44相当 ※屋外で使用する場合は軒下に設置してください。
 本体外形寸法 82(W)×82(H)×59(D)mm
 本体重量/材質 約124g/ABS樹脂・PS樹脂



パッケージサイズ
(W)128×(H)200×(D)32mm

SL103



吊りさげタイプ SL103

電池寿命

夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
 電源スイッチ 夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
 人感センサー感知範囲 左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)
 ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。
 使用温度範囲 -10°~+35°
 感知可能範囲照度 10Lux以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
 LED点灯時間 1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
 LED ホワイトLED 0.2W×3個
 防水規格 IP44相当 ※屋外で使用する場合は軒下に設置してください。
 本体外形寸法 70(W)×160(H)×30(D)mm
 本体重量/材質 約84g/ABS樹脂