

REVEX

Multi
マルチスタイル
Style



LED ミニセンサーライトシリーズ

LEDセンサーキャンドル

仏壇・神台・神棚・仏間・玄関・寝室・イベント



単3
3本
(別売)
アルカリ乾電池

オレンジ
LED
0.4W

火を
使わない
安心!

近づくと自動点灯

離れると30秒後に消灯

感知距離を1m/3mから選択

置いて使います

ゆらめいて光る^多

SL104



仏壇



イベント演出

フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア

• 暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)

• 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)



単3
3本
(別売)
アルカリ乾電池

白色
ホワイトLED
0.6W

防雨仕様
屋外OK
IP55

フレキシブルアーム^多 SL105



マグネット



どこでも
設置OK

内蔵マグネット取付

フレキシブルアーム

置くだけでも

クリップタイプ SL106



マグネット



どこでも
設置OK

内蔵マグネット取付

クリップ

置くだけでも



LED ミニセンサーライトシリーズ



パッケージサイズ
(W)140×(H)205×(D)90mm

SL104



ゆらめいて光る多 SL104

電池寿命

AUTO1m/AUTO3m:約3ヶ月(1日10回、1回30秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約24時間

製品仕様

電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
 電源スイッチ ON/OFF/AUTO1m/AUTO3m(切換式)
 人感センサー感知範囲 左右約100°、上下約100°、1m/3m
 ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。
 電池切れ表示 なし。LEDの光が暗くなったら電池交換時期です。
 使用温度範囲 -10°~+35°
 LED点灯時間 1回感知すると約30秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
 LED オレンジLED 0.1W×4個
 防水規格 なし。屋内専用
 本体外形寸法 φ77×130(D)mm
 本体重量/材質 約79g/PC樹脂



パッケージサイズ
(W)130×(H)200×(D)45mm

SL105



フレキシブルアーム多 SL105

電池寿命

夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間

製品仕様

電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
 電源スイッチ 夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
 人感センサー感知範囲 左右約120°、上下約90°、3~5m(1.5m壁面設置時)
 ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。
 電池切れ表示 なし。LEDの光が暗くなったら電池交換時期です。
 使用温度範囲 -10°~+35°
 感知可能範囲照度 5Lux以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
 LED点灯時間 1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
 LED ホワイトLED 0.2W×3個
 防水規格 IP55相当 ※屋外で雨が降る場所でも使用できます。
 本体外形寸法 φ80×40(D)mm フレキシブルアーム長400mm
 本体重量/材質 約179g(フレキシブルアーム含む)/PC樹脂



パッケージサイズ
(W)150×(H)200×(D)40mm

SL106



クリップタイプ SL106

電池寿命

夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間

製品仕様

電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
 電源スイッチ 夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
 人感センサー感知範囲 左右約120°、上下約90°、3~5m(1.5m壁面設置時)
 ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。
 電池切れ表示 なし。LEDの光が暗くなったら電池交換時期です。
 使用温度範囲 -10°~+35°
 感知可能範囲照度 5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)
 LED点灯時間 1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
 LED ホワイトLED 0.2W×3個
 防水規格 IP55相当 ※屋外で雨が降る場所でも使用できます。
 本体外形寸法 90(W)×90(H)×35(D)mm(クリップ除く)
 本体重量/材質 約121g(クリップ除く)/PC樹脂

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。