

REVEX

SLK900

防沫型 LEDセンサーライト

カベピカ

取付簡単

スクエア



センサーが反応するとフワッと点灯、設定した時間が来ると自動で消灯



コード長：約 1.8m

3通りの使い方

光センサー

暗くなったら点灯
明るくなったら消灯

※点灯し始める明るさを調整できます

人感センサー

人の動きを感知して点灯

※点灯時間：5秒間～15分間を自由に設定できます
※点灯し始める明るさを調整できます

人感+光センサー

暗くなったらうっすら点灯
明るくなったら消灯

+
人の動きを感知して点灯
※点灯時間：5秒間15分間を自由に設定できます
※点灯し始める明るさを調整できます

選べる3光色

白色

昼光色

電球色

明るさ選べる10W形/5W形切替式

▶ 昼光色選択時

10WLED/811ルーメン(最大)

白熱電球60W相当

※消費電力は最大16Wになります。

5WLED/528ルーメン(最大)

白熱電球40W相当

※白色・電球色は上記以下の明るさになります。

選べるモード
点灯
点滅

屋内
屋外軒下

AC100V
AC
コンセント
コード長 1.8m

製品仕様 SLK900

光源	韓国サムスン製LED
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	16W(10W形LED点灯時・昼光色)
点灯/消灯条件	【光センサーモード】周囲が設定した暗さになると点灯(点滅)、設定した暗さより明るくなると消灯 【人感センサーモード】周囲が設定した暗さになり、人がセンサー感知範囲内で動くとき設定時間点灯(点滅)、動きがなくなると消灯 【人感+光センサーモード】周囲が設定した暗さになるとうっすら(約30%)点灯、周囲が設定した暗さより明るくなると消灯。 周囲が設定した暗さになり、人がセンサー感知範囲内で動くとき設定時間明るく点灯(点滅)、動きがなくなるとうっすら(約30%)点灯。
点灯の明るさ	811ルーメン(最大)/10W LED形 白熱電球60W相当(昼光色) 528ルーメン(最大)/5W LED形 白熱電球40W相当(昼光色) 選択可能
点灯色	白色/昼光色/電球色
点灯パターン	点灯/点滅
点灯時間	5秒間～15分間(人感センサーモード時)/設定した暗さで点灯～設定した暗さより明るくなると消灯(光センサーモード時)
人感センサー	PIRセンサー/感知範囲 上下方向約90度・左右方向約120度/感知距離約7mまで(※高さ1.5m設置時) ※感知距離は設置する高さや周囲温度により変化します。※ガラス越しには反応しません。
設置方法	壁面に取付プレートをねじ止めまたは両面テープ止めて本体を上から差し込む
防水性能	防沫仕様 IPX4相当 ※屋外で使用する場合は軒下に設置してください。
外形寸法	W210×H260×D50mm(取付プレートを含む)
質量	約665g(取付プレート・コードを含む)
電源コード	コード長1.8m・耐候性コード
付属品	取付プレート・両面テープ・取付ネジ(4本)・樹脂リブ(4本)・プラスチックマイナスドライバー

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

MADE IN CHINA



パッケージサイズ
H32.5×W26×D6.5cm



4 943125 710071

Nakabayashi
ナカバヤシ株式会社