

i-Call

LCW200 315MHz帯 特定小電力

配線不要 ワイヤレス 人感チャイム

人の動きを感知すると離れた場所でチャイムが鳴ります。(増設はできません)



センサーが感知すると・・・

離れた場所へ
光とチャイムでお知らせ

50m
屋外見通し通信距離

1:1 増設不可
送信機 受信機

デジタルID方式
256通り
混信ほとんどなし

3つのチャイム音
から選曲可能

音量調節
可能

電池専用

猛暑の中では
使用できません

用途



来客感知に



家族の出入りの感知に



徘徊の防止に



ガレージ敷地内の侵入者の感知に



防犯に

受信チャイム

赤い光とチャイム音でお知らせ
音量は調節できます(40〜85dB/30cm)



人感センサー送信機

防雨・防沫形
玄関や屋外でも使えます



人感センサー送信機

電源：単4形アルカリ電池×3個 / 電池寿命：約1年間 / 電池切れ表示：あり / 電源スイッチ：あり / 電波到達距離：屋外見通し最大70m / 屋内見通し約35m / 送信表示LED：赤LED / 感知間隔：8秒間 / 3つのチャイム音から選べる選曲ボタン付き / 使用エリア：屋内 / 屋外 / 使用温度範囲：0°C〜35°C / 本体外形寸法：59(W)×80(H)×46(D)mm / 本体質量：101g (電池を含む質量)

受信チャイム

電源：単3形アルカリ電池×3個 / 電池寿命：約3カ月 / 電池切れ表示：あり / 電源スイッチ：あり / 電波受信距離：屋外見通し最大70m / 屋内見通し約35m / 受信表示：赤LEDがチャイムの長さに応じて約5秒間〜10秒間点滅 / 音量調節：40dB〜85dB/0.3mの範囲で可変可能 / I D 設定：工場出荷時に人感センサーと同一コードに設定済 / 使用エリア：屋内専用 / 使用温度範囲：0°C〜40°C / 本体外形寸法：66(W)×96(H)×33(D)mm / 本体質量：133g (電池を含む質量)

MADE IN CHINA



本体材質
ABS

※電池は別途ご用意ください。

単3形アルカリ乾電池×3本
単4形アルカリ乾電池×3本

包装仕様 パッケージサイズ 160(W)×230(H)×54(D)mm
質量 約240g

包装内容 人感センサー送信機本体：レンズフード×2枚、壁面マウント×1個、木ネジ×2本、受信チャイム本体：木ネジ×1本

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口 3-10-5
TEL:048-294-4945 FAX:048-294-4948
<http://www.revex.jp/>