

REVEX

SD1500 (ブリスター) / SDN1500 (箱入)

電池式

どこでも
設置可能



防犯
カメラ

人が近づくと自動で撮影・録画
microSDカード録画式

防雨型

センサーカメラ

SD1500

耐水
仕様
IPX6

撮った動画はパソコンで確認できます

※対応OS : Windows: 7/ 8/10 Mac OS: 10.6.8~

小型ブラックボディで目立たない


赤外線ブラックLED使用で、夜間撮影でも目立たない

電池式
取付自由

夜間
赤外線
撮影



ストーカー対策に
ペランダ等の防犯対策に!



駐車場や家周りの防犯
侵入者対策に!



果樹園や畑、納屋などの
防犯対策に!



本体材質
ABS樹脂



雨に強い!



SDカード盗難防止に、
カギが付けられる

簡単取付

電源が無い場所など、
今まで監視できなかった
場所にも簡単に設置できます



取付方法

マグネット(内蔵)

両面テープ(付属)

木ネジで固定(付属)

結束バンド等(別売)

仕様

電源	単3形アルカリ乾電池4本(別売)または 専用ACアダプターX0505、X0505B(別売)	※ACアダプター使用の場合、雨のかかる 場所での使用はできません。
電源スイッチ	電源OFF - 写真モード - 動画モード切換式 ※音声は録音できません。	
電池寿命	1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約12ヶ月 夜間撮影回数が多いと上記寿命より短くなります。	
動作LEDスイッチ	OFF・ON ※目立たせたくない場合はOFFにできます。	
電池切れ表示	センサーが感知した時に、赤青LED点滅 ※動作LEDをOFFに設定した時でも表示されます。	
人感センサー	上下方向 約120°、左右方向 約120°/感知距離 最長5m ※高さ1.5m設置時	
カメラ	CMOS-30万画素	
レンズ視野角	水平 約100°/垂直 約60° ※高さ1.5m設置時	
赤外線ブラックLED	約5m 0.25WX6灯 明暗センサーにより自動点灯(5ルクス以下の時) ※夜間撮影時は赤く光りません。	
録画媒体	32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)	
録画解像度	VGA 640X480	
フレームレート	写真= 3fps/動画=8fps	
データ保存形式	写真=jpg/動画= AVI (いずれも上書き方式)	
対応OS	Windows: 7/8/10 macOS: 10.6.8~	
防水規格	IPX6相当 ※雨がかかる場所にも設置できます。(電池使用時のみ)	
使用温度範囲	-20度~45度(約)	
年、月、日、時間表示	ファイル名/撮影データ内にて表示	
本体サイズ	92(W)×110(H)×48(D)mm	
本体重量	約175g (電池を含まない)	

MADE IN CHINA

型番: SD1500



パッケージサイズ
230×170×58mm



型番: SDN1500



BOX サイズ
147×165×65mm



リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5

TEL:048-294-4945

FAX:048-294-4948

http://www.revex.jp/