

REVEX

ワイヤレス 防水型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイム

ボタンを押すと離れた場所へ
[音]と[光]でお知らせします



XPシリーズ
XP310A/XP310A

屋外見通し距離

最大 **150m**

着信音

64音

音声お知らせ入り

送信機・受信機増設可能
256通りのIDコードで混信なし

- 受信機は携帯形で持ち運びに便利
- 受信機はバイブ機能付
- 呼ばれた場所が一目でわかる受信機
- 送信機は防水仕様で屋外設置可能

XP10A 押しボタン送信機

送信機
防水仕様
IP67相当

雨のかかる場所でも
使用可能



XP300

5ヶ所携帯受信チャイム

屋内専用

バイブ機能

持ち運びできて、
呼ばれた場所が一目でわかる



※ストラップは付属しておりません

付属品 ※電池BOX内またはパッケージ内に入っています。

【押しボタン送信機(XP10A)用】 取付用 両面テープ×1 / 取付用 ネジ×2
取付用 リブ×2 / コイン形リチウム電池CR2032×2(テスト用)
【5ヶ所携帯呼び出しチャイム(XP300)用】 どこからラベル
【共通】 IDコード設定スイッチ切替用(-)ミニドライバー×1 / 取扱説明書

用意する物 新品単3形アルカリ乾電池3本、小さめの(+)ドライバー(No.1)、(+)ドライバー(ネジで取り付ける場合)

使用電源

送信機
XP10A

コイン形電池CR2032×2個(テスト用付属)

受信機
XP300

単3形アルカリ乾電池3本(別売)

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

共通

【電波到達距離】屋外見通し最大150m / 屋内見通し最大75m 【選曲可能数】チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン等64種類 【IDコード数】256通り: 記号・番号 スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します)

防水形押しボタン送信機(XP10A)

【電源】DC6V: コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属) 【電池寿命】約1年半(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】送信ランプが赤点滅 【電源スイッチ】なし 【送信方法】押しボタンを押して送信 【送信周波数】315MHz帯 【送信ランプ】送信時に赤ランプが点灯(約4秒間) 【選曲方法】選曲ボタンV(送り)、^ (戻り)を押し、受信機で確認しながら選曲 【使用エリア】屋内 / 屋外(耐塵形・防浸形(IP67相当)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能) 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】60(W)×70(H)×27(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】約38g(電池を含まない)

5ヶ所携帯呼び出しチャイム(XP300)

【電源】DC4.5V: 単3形アルカリ乾電池3本(別売) 【電池寿命】約3ヶ月(1日10回受信、20℃時) 【電池切れ表示】受信機電池切れランプが赤点滅 送信機電池切れランプが緑点滅 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯: 設定した同一IDコードのみ受信 【受信ランプ】受信時に赤ランプが点滅(音の長さに連動) 【受信表示】♪(音と光) / ♪(音のみ) / ☼(光のみ) 切替可能 【選曲方法】送信機の選曲ボタンV(送り)、^ (戻り)を押して選曲 【音量調節】音量ボタン◀(大) / ▶(小) 8段階 【音量可変範囲】45dB~90dB(約) / 1m 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】57(W)×110(H)×27(D)mm 【本体質量】約60g(電池を含まない)
※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。



JAN コード
XP310A
4943125 710774

JAN コード
XP310A (箱入)
4943125 711481

MADE IN CHINA

リーベックス株式会社
〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5
https://revex.jp