

ワイヤレス **配線不要** LCW50  
**コールチャイム** セット

ボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします



屋外見通し通信距離

100m

選曲・音量調節可能

3種類のチャイム音

送信機 / IP44相当

防雨仕様

**電池式** 配線不要  
 簡単設置

送信機 コイン形リチウム電池CR2032×2個  
 (テスト用付属)

受信機 単3形アルカリ乾電池3本(別売)

**増設不可**

本製品は押しボタン送信機と受信チャイムの1対1の専用IDとなっており、送信機または受信機の増設はできません

設定不要でそのまま使える 増設不可・デジタルID方式で混信なし

**主な用途**

- 来客時のドアチャイムや各部屋間の呼び出しに
- 店舗や事務所での連絡や呼び出しに
- バスルームや洗面所、離れや作業場からの呼び出しに
- お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして

**特長**

- デジタルIDコード方式ですから混信がありません
- 電波を利用したワイヤレス方式で、配線不要です

押しボタン送信機

屋外見通し最大 100m

受信チャイム



送信ランプイメージ



受信ランプイメージ



ボタンを押すと赤いランプが点灯して送信します。

チャイムが鳴りLEDが点滅します。チャイム音量最大83dB/1m

**製品仕様** ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

**押しボタン送信機**

【電源】DC6V: コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属) 【電池寿命\*】約一年半(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】なし 【電源スイッチ】なし 【送信方法】押しボタンを押して送信 【送信周波数】315MHz帯 【電波到達距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大50m 【動作ランプ】送信時に赤ランプが点灯(約4秒間) 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【選曲方法】選曲ボタンを押して選曲 【選曲可能数】選曲ボタンにより3曲から選曲可能 【使用エリア】屋内/屋外(耐塵形・防噴流形(IP44相当)で屋外の軒下でも使用可能) 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】46(W)×77(H)×26(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】38g(電池を含まない)

**受信チャイム**

【電源】DC4.5V: 単3形アルカリ乾電池3本(別売) 【電池寿命\*】約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 【電池切れ表示】なし 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯: 登録済みの同一IDコードのみ受信 【受信可能距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大50m 【動作ランプ】受信時に赤ランプが点滅(音の種類に連動) 【受信表示】音と光 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【選曲方法】送信機の選曲ボタンを押して選曲 【音量調節】音量ボタン(▲) / 小(▼) 5段階 最大83dB(約)/1m 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】66(W)×96(H)×33(D)mm 【本体質量】約70g(電池を含まない)

\*電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。

本体材質  
 ABS樹脂



パッケージサイズ  
 H230×W160×D36mm



4 943125 711849