

ワイヤレス チャイムセット

配線不要

ボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします

屋外見通し通信距離
最大 100m

1種類 ^{ピンポーン} のチャイム音

送信機 / IP44
防雨仕様

電池式 配線不要
簡単設置



設定不要でそのまま使える 増設不可・デジタルID方式
で混信なし


- デジタルIDコード方式ですから混信がありません
- 電波を利用したワイヤレス方式で、配線不要ですからどこにでも使用できます
- 屋外の障害物のない場所で100mまで使用できますので、広い住宅でも使用できます
(建物の中では電波の到達距離が短くなります)
- 押しボタン送信機は防雨仕様ですので、屋外軒下でも使用できます

増設不可

本製品は押しボタン送信機と受信チャイムの1対1の専用IDとなっており、送信機または受信機の増設はできません

持ち運びに便利


付属のベルトクリップを使用して、ベルトなどに装着して使用できます。



押しボタン送信機

屋外見通し100m
建物の中では短くなります。

受信チャイム



製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

押しボタン送信機

【電源】DC3V: コイン型リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) 【電池寿命*】約1年半(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】なし 【電源スイッチ】なし 【送信方法】押しボタンを押して送信 【送信周波数】315MHz帯 【電波到達距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大約50m 【動作ランプ】送信時に青ランプが点灯(約4秒間) 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【使用エリア】屋内/屋外(防沫形(IP44)で屋外の軒下でも使用可能) 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】44(W)×69(H)×16(D)mm 【本体質量】約30g(電池を含まない)

受信チャイム

【電源】DC3.0V: 単3形アルカリ乾電池2本(別売) 【電池寿命*】約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 【電池切れ表示】なし 【電源スイッチ】なし 【受信周波数】315MHz帯: 登録済みの同一IDコードのみ受信 【受信可能距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大約50m 【動作ランプ】受信時に青ランプが点滅(音の長さに連動) 【受信表示】音と光 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【音量】最大80dB(約)/1m 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】68(W)×65(H)×33(D)mm 【本体質量】約59g (電池を含まない)

※電池寿命は使用環境により変わります。

本体材質 ABS樹脂



パッケージサイズ
H230×W160×D35mm
重量: 141g



4 943125 711894