

人が近づくと自動で撮影・録画
 液晶画面付・防雨型 microSDカード録画式
センサーカメラ2500



128GBまで



撮った動画は本体の液晶画面かパソコンで確認できます

※対応OS: Windows:10/11 MacOS:10.6.8~

連続撮影可能

※別売のACアダプター使用。
 ※ACアダプターは雨に濡れる場所では使用できません。

電池式 単3形アルカリ乾電池6本(別売)または
 専用ACアダプター:X0505、X0505B(別売)

電池式だから
 電源がない場所でも

**しっかり
 監視**

**液晶
 画面付**

**耐水
 IP66**

**HD 100
 万画素**

**128
 GB対応**

**夜間
 赤外線撮影**



液晶画面付

簡単に確認
 できます



取付方法



仕様

MADE IN CHINA

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池6本(別売)または、 専用ACアダプター-X0505/X0505B(別売) ※電池とアダプターの併用不可 ※充電電池やマンガン電池はご使用できません。 |
| 電源スイッチ | ON/OFF |
| 電池寿命 | 1日に動画15秒を10回撮影して約3ヶ月(VGA最大 900回)/1日に写真3枚を10回撮影して約12ヶ月 ※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮 影が多い場合等により上記寿命より短くなります。※動画 15秒で撮影した場合、最大900回で電池寿命となります。 |
| 電池切れ表示 | 動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示 |
| 人感センサー | 上下方向120°・左右方向120°/感知距離約5mまで ※高さ1.5m設置時 |
| カメラ | CMOS・100万画素 |
| レンズ視野角 | 上下方向60°・左右方向100°(高さ1.5m設置時) |
| 赤外線ブラックLED | 0.125W×6灯(5ルクス以下の時) ※夜間撮影時に赤く光りません。※夜間撮影が多い 場合は、別売のACアダプターをご使用ください。 |
| 録画媒体 | 128GBまでのmicroSDカード(別売) |

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 液晶画面 | 3.0インチ 横58mm×縦44mm(約) |
| 動作LED表示 | ON/OFF |
| 写真撮影サイズ/枚数 | VGA・HD/3枚・5枚・10枚 |
| 写真フレームレート | 3fps/5fps/10fps |
| 動画撮影サイズ/時間 | VGA・HD/15秒・30秒・60秒・連続 ※連続で使用 する場合は、別売のACアダプターをご使用ください。 |
| 動画フレームレート | 10fps |
| タイマー撮影 | 1日のみ/毎日 |
| かんたん再生ボタン | 写真/動画最新撮影データから連続再生 |
| 再生速度 | 1倍/2倍/4倍 ※動画再生時のみ |
| データ保存形式 | 写真=jpg / 動画=AVI ※上書き方式 |
| データ表示 | 年・月・日・時間表示 |
| 防水規格 | IP66 ※雨がかかる場所もOK(電池使用時のみ)※ACアダ プターを使用する場合、雨に濡れる場所では使用できません。 |
| 使用温度範囲 | -20度~45度(約) ※結露等のないこと。 |
| 取付方法 | マグネット(内蔵)・両面テープ(付属)・ネジ(付属) ・ヒモ、マジックバンド(市販) |
| 本体サイズ | 113(W)×115(H)×57(D)mm |
| 本体重量 | 約257g(電池を含まない) |



パッケージサイズ
 H23×W16.5×D6.5cm



※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

本体材質 ABS樹脂