

配線不要

ワイヤレスチャイム LCWシリーズ

ちょっとチャイムが欲しい時のお手軽セット

315Hz帯

特定小電力

設定不要でそのまま使える 増設不可・デジタルID方式
で混信なし

配線不要
取付簡単

- 押しボタンを押して、離れた場所で呼び出し
- センサーが感知して、離れた場所へ連絡
- ワイヤレスなので配線不要
- 電池式なので取付簡単(コンセントタイプ除く)

増設不可

本製品は押しボタン送信機と受信チャイムの1対1の専用IDとなっており、送信機または受信機の増設はできません

ボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします



- 来客時のドアチャイムや各部屋間の呼び出しに
- 店舗や事務所での連絡や呼び出しに

- バスルームや洗面所、離れや作業場からの呼び出しに
- お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして

人の動きを感知して離れた場所へ音と光でお知らせします



- 来客や家族の出入り、徘徊の感知に

- ガレージや敷地内の侵入者の感知、防犯対策に

ワイヤレス LCW500 コールチャイム

押しボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします



屋外見通し通信距離
120m

選曲・音量調節可能
8種類の音声
チャイム音

送信機/IP55相当
防雨仕様

電池式

送信機 コイン形リチウム電池CR2032×2個
(テスト用付属)
受信機 単3形アルカリ乾電池3本(別売)

ACアダプター
使用可(別売)

押しボタン送信機

受信チャイム



本体材質 ABS樹脂

製品仕様

押しボタン送信機

【電源】DC6V: コイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)
【電池寿命】約1年半(1日10回送信、20℃時)
【使用エリア】屋内/屋外(耐塵形・防噴流形(IP55相当))
【外形寸法】45(W)×72(H)×23(D)mm(取付プレート含む)
【本体質量】46g(電池を含まない)

受信チャイム

【電源】DC4.5V: 単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)【電池寿命】約6ヶ月(1日10回受信時)
【音量調節】50dB~87dB(約)/1m【使用エリア】屋内専用
【外形寸法】80(W)×80(H)×28(D)mm【本体質量】約70g(電池を含まない)



パッケージサイズ
H23×W16×D3.3cm
カートン入数 ×40個



4 943125 711634

ワイヤレス LCW600 人感チャイム

人の動きを感知して離れた場所へ音と光でお知らせします



屋外見通し通信距離
120m

選曲・音量調節可能
8種類の音声
チャイム音

送信機/IP55相当
防雨仕様

電池式

送信機 単3形アルカリ乾電池3本(別売)
受信機 単4形アルカリ乾電池3本(別売)

ACアダプター
使用可(別売)

人感センサー送信機

受信チャイム



本体材質 ABS樹脂

製品仕様

人感センサー送信機

【電源】DC4.5V: 単4形アルカリ乾電池×3個(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)【電池寿命】約1年半(1日10回送信時)
【センサー】赤外線センサー【センサー感知距離】約3m~約5mまで
【センサー感知範囲】上下方向約15°/左右方向約20°~約100°
【センサー感知方向】180°/9段階可変
【外形寸法】本体: 77(W)×83(H)×35(D)mm(取付・角度調整スタンド含む)
【本体質量】約89g(電池を含まない)【使用エリア】屋内/屋外(IP55相当)

受信チャイム

【電源】DC4.5V: 単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)【電池寿命】約6ヶ月(1日10回受信時)
【音量調節】50dB~87dB(約)/1m【使用エリア】屋内専用
【外形寸法】80(W)×80(H)×28(D)mm【本体質量】約70g(電池を含まない)



パッケージサイズ
H23×W19×D4cm
カートン入数 ×40個



4 943125 711641

ワイヤレス LCW5 チャイムセット

押しボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします



屋外見通し通信距離
100m

※選曲・音量調節できません
1種類のチャイム音
(ピンポン)

送信機/IP44
防雨仕様

電池式

送信機 コイン形リチウム電池CR2032×1個
(テスト用付属)
受信機 単3形アルカリ乾電池2本(別売)

押しボタン送信機

受信チャイム



本体材質 ABS樹脂

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

押しボタン送信機

【電源】DC3V: コイン型リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)【電池寿命】約1年半(1日10回送信、20℃時)
【電池切れ表示】なし【電源スイッチ】なし【送信方法】押しボタンを押して送信【送信周波数】315MHz帯
【電波到達距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大約50m【動作ランプ】送信時に青ランプが点灯(約4秒間)
【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可)【使用エリア】屋内/屋外(防沫形(IP44)で屋外の軒下でも使用可能)
【使用温度範囲】-10℃~40℃【外形寸法】44(W)×69(H)×16(D)mm【本体質量】約30g(電池を含まない)

受信チャイム

【電源】DC3.0V: 単3形アルカリ乾電池2本(別売)【電池寿命】約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)【電池切れ表示】なし
【電源スイッチ】なし【受信周波数】315MHz帯: 登録済みの同一IDコードのみ受信【音量】最大80dB(約)/1m
【受信可能距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大約50m【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可)
【動作ランプ】受信時に青ランプが点滅(音の長さに連動)【受信表示】音と光【使用エリア】屋内専用
【使用温度範囲】-10℃~40℃【外形寸法】68(W)×65(H)×33(D)mm【本体質量】約59g(電池を含まない)



パッケージサイズ
H23×W160×D35mm



4 943125 711894

電池がいらない ワイレスチャイム

LCW700

押しボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします

電池不要だから、
電池切れの心配なし

屋外見通し通信距離
最大150m

選曲・音量調節可能
8種類の音声
チャイム音

送信機 / IP44
防雨仕様

電池不要

本体材質 ABS樹脂

送信機: 発電式
受信機: コンセント式

押しボタン送信機

受信チャイム

※発電式



製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

発電式 押しボタン送信機

【電源】発電式(電池不要) 【電源スイッチ】なし 【送信方法】押しボタンを押して送信 【送信周波数】315MHz帯 【電波到達距離】屋外見通し最大150m/屋内見通し最大75m 【送信ランプ】送信時に緑ランプが点灯 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【使用エリア】屋内/屋外(防沫形(IP44)で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能) 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】46.5(W)×80(H)×26(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】54g

コンセント式 受信チャイム

【電源】AC100V、50/60Hz 消費電力2W 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯:登録済みの【受信可能距離】屋外見通し最大150m/屋内見通し最大75m 【受信ランプ】受信時に緑ランプが点滅(音【受信表示】音と光 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【選曲方法】受信機の選曲ボタンを押して【選曲】8曲から選曲可能 【音量調節】音量ボタン(●)8段階 80dB~112dB(約)/1m 【使用エリア】屋内専【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】62.5(W)×101(H)×31(D)mm 【本体質量】約68g 本体材質 ABS樹脂



パッケージサイズ
H230×W160×D50
重量: 200g



プラグイン ワイレスコールチャイム

LCW300

押しボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします

受信機はコンセント差し込み
タイプなので電池交換不要

屋外見通し通信距離
最大50m

選曲・音量調節可能
3種類のチャイム音

送信機 / IP44相当
防雨仕様

送信機 受信機
電池式

送信機 コイン形リチウム電池CR2032×2個
(テスト用付属)
受信機 コンセント式

本体材質 ABS樹脂

押しボタン送信機

受信チャイム



製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

押しボタン送信機

●電源: ボタン電池CR2032×2 個(テスト用付属) ●電池寿命: 約1年間
●電波の飛距離: 屋外見通し最大50m ●送信周波数: 314.8MHz ●IDコード数: 256通り
●選曲: 3曲から選曲可能 ●防雨・防沫形: IP44 ●本体外形寸法: 46W×74H×23Dmm
●本体質量: 46g(電池と取付プレートを含む質量)

※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。

受信チャイム

●電源: AC100V-50/60Hz ●電源スイッチ: あり ●音量調節: 40dB ~ 85dB/0.3m
●着信表示LED: 青く点滅 ●使用エリア: 屋内用
●本体外形寸法: 60W×100H×25Dmm(プラグ) 含まず ●本体質量: 67g



パッケージサイズ
H23×W16×D5.5



ワイヤレス コールチャイム^{セット} LCW50

押しボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします

屋外見通し通信距離

100m

選曲・音量調節可能

3種類のチャイム音

送信機 / IP44相当

防雨仕様

電池式 配線不要
簡単設置

送信機 コイン形リチウム電池CR2032×2個
(テスト用付属)

受信機 単3形アルカリ乾電池3本(別売)

押しボタン送信機

受信チャイム



製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

押しボタン送信機

【電源】DC6V:コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属) 【電池寿命*】約1年半(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】なし 【電源スイッチ】なし 【送信方法】押しボタンを押して送信 【送信周波数】315MHz帯 【電波到達距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大50m 【動作ランプ】送信時に赤ランプが点灯(約4秒間) 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【選曲方法】選曲ボタンを押し、受信機で確認しながら選曲 【選曲可能数】選曲ボタンにより3曲から選曲可能 【使用エリア】屋内/屋外(耐塵形・防噴流形(IP44相当)で屋外の軒下でも使用可能) 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】46(W)×77(H)×26(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】38g(電池を含まない)

受信チャイム

【電源】DC4.5V:単3形アルカリ乾電池3本(別売) 【電池寿命*】約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 【電池切れ表示】なし 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯:登録済みの同一IDコードのみ受信 【受信可能距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大50m 【動作ランプ】受信時に赤ランプが点滅(音の種類に連動) 【受信表示】音と光 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【選曲方法】送信機の選曲ボタンを押して選曲 【音量調節】音量ボタン(▲)大(▲)/小(▼)5段階 最大83dB(約)/1m 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】66(W)×96(H)×33(D)mm 【本体質量】約70g(電池を含まない)
※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。

本体材質
ABS樹脂



パッケージサイズ

H230×W160×D36mm



4 943125 711849

ワイヤレス 人感チャイム^{セット} LCW60

人の動きを感知して離れた場所へ音と光でお知らせします

屋外見通し通信距離

100m

選曲・音量調節可能

3種類のチャイム音

送信機 / IP44相当

防雨仕様

電池式 配線不要
簡単設置

受信機 単3形アルカリ乾電池3本(別売)

送信機 単4形アルカリ乾電池3本(別売)

人感センサー送信機

受信チャイム



製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

人感センサー送信機

【電源】DC4.5V:単3形アルカリ乾電池3本(別売) 【電池寿命*】約1年半(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】送信中に動作ランプが赤点滅 【電源スイッチ】あり 【送信方法】人の動きを感知すると電波を送信 【送信周波数】315MHz帯 【電波到達距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大50m 【動作ランプ】送信時に赤ランプが点灯(約4秒間) 【センサー】赤外線センサー 【センサー感知距離*】約3m~5mまで(高さ1.5m設置時) 【センサー感知範囲*】上下約15°左右約20°(最小)~100°(最大)レンズカバーで調整 【センサー感知方向】上下左右 壁面マウントで調整可能 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【選曲方法】選曲ボタンを押し、受信機で確認しながら選曲 【選曲可能数】選曲ボタンにより3曲から選曲可能 【使用エリア】屋内/屋外(耐塵形・防噴流形(IP44相当)で屋外の軒下でも使用可能) 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】59(W)×80(H)×50(D)mm(取付プレートを含まない) 【本体質量】63g(電池を含まない)
※設置する環境の変化や感知対象により変動します。

受信チャイム

【電源】DC4.5V:単3形アルカリ乾電池3本(別売) 【電池寿命*】約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 【電池切れ表示】なし 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯:登録済みの同一IDコードのみ受信 【受信可能距離】屋外見通し最大100m/屋内見通し最大50m 【動作ランプ】受信時に赤ランプが点滅(音の種類に連動) 【受信表示】音と光 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【選曲方法】送信機の選曲ボタンを押して選曲 【音量調節】音量ボタン(▲)大(▲)/小(▼)5段階 最大83dB(約)/1m 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃~40℃ 【外形寸法】66(W)×96(H)×33(D)mm 【本体質量】約70g(電池を含まない)
※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。

本体材質
ABS樹脂



パッケージサイズ

H230×W160×D60mm



4 943125 711856