

ワイヤレス 防水型押しボタン USB受信チャイム

ボタンを押すと離れた場所へ [音] と [光] でお知らせします

XPシリーズ

XP410A

屋外見通し距離

最大 **180m**

着信音
64音

音声お知らせ入り

送信機・受信機増設可能
256通りのIDコードで混信なし



- 用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。
- 誰にでも簡単に取り付けできます。■送信機は防水仕様で屋外設置も可能。
- 受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。■256通りのIDコードで混信を防止。

180°首振り
USBプラグ



- USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。
- 屋外見通し距離最大 180m。
- ※屋内見通し距離最大 90m。

防水形押しボタン送信機

送信機
防水仕様
IP67相当

XP10A

雨のかかる場所でも
使用可能

USB受信チャイム

XP400 屋内専用

光と音でお知らせします

ご注意：受信距離は周囲の環境により変化します。
受信機は低消費電力のため、自動で電源が停止しないタイプのUSB電源をご使用ください。



【増設用】ワイヤレス USB受信チャイム

XP400	20956 0
本体寸法/重量	W35×D12×H110mm(プラグ除く)/34g(約)
本体材質	ABS
定格電圧	DC5V 500mA以上のUSB-Aポート
電池切れ表示	送信機電池切れを受信時緑ランプが点滅
受信周波数帯	315MHz帯 設定した同一IDコードのみ受信
受信機音量	8段階【音量可変範囲】48dB～89dB(約)/1m
選曲可能数	64種類(送信機で選曲)
使用エリア	屋内専用
使用温度範囲	-10℃～+40℃
パッケージ寸法/重量	W90×D24×H230/77g(約)

中国製 保証期間:1年間

XP400



ワイヤレス 防水型押しボタン USB受信チャイムセット

XP410A	20957 7
本体寸法/重量	XP10A:W60×D27×H70mm(プレート含む)/38g(約) XP400:W35×D12×H110mm(プラグ除く)/34g(約)
本体材質	ABS
定格電圧	XP10A:DC6V(CR2032)×2 XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポート
電池寿命	XP10A:約1年(1日10回送信、20℃時)
電池切れ表示	XP10A:送信ランプが赤点滅 XP400:送信機電池切れランプが緑点滅
送受信周波数帯	315MHz帯 設定した同一IDコードのみ受信
受信機音量	8段階【音量可変範囲】48dB～89dB(約)/1m
選曲可能数	64種類(送信機で選曲)
使用エリア	XP10A:屋内/屋外(IP67相当) XP400:屋内
使用温度範囲	XP10A:-10℃～+45℃ XP400:-10℃～+40℃
パッケージ寸法/重量	W140×D39×H230/138g(約)

中国製 保証期間:1年間

XP410A

