

ワイヤレス 屋内専用 液晶ディスプレイセンサーチャイムセット

液晶がつくと離れた場所へ[音]と[光]でお知らせします

XPシリーズ **XP780**
屋外見通し距離 **最大 180m**※1
着信音 64音※2
音声お知らせ入り

送信機・受信機増設可能
256通りのIDコードで混信なし

Xシリーズ・XシリーズPREMIUMも増設可能
※1・※2はパッケージ裏面に記載しております。

取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ



液晶が つくと



離れた場所へ

音と光でお知らせします



XP80
液晶ディスプレイセンサー
送信機

[増設用] 送信機
本製品単体ではご使用になれません



XP700
受信チャイム

[増設用] 受信機
本製品単体ではご使用になれません



ワイヤレス 液晶ディスプレイセンサーチャイムセット	
XP780	20975 1
本体寸法/重量	XP80:150(W)×34(H)×18(D)mm/53g(約) XP700:90(W)×91(H)×32(D)mm/85g(約)
本体材質	ABS
電源	XP80:DC6V単4形アルカリ乾電池4本(別売)、または専用ACアダプター-X0505・X0505B(別売) XP700:DC4.5V単3形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプター-X0505・X0505B(別売)
電池寿命	XP80:約1年(1日10回送信,20℃時) XP700:約6ヶ月(1日10回受信,20℃時)
電池切れ表示	XP80 送信ランプが赤点滅 XP700 受信機電池切れランプが赤点滅/ 送信機電池切れランプが緑点滅
送受信周波数	XP80:315MHz帯 XP700:315MHz帯 設定した同一IDコードのみ受信
受信機音量	8段階 音量可変範囲45dB~90dB(約)/1m
使用エリア	屋内
使用温度範囲	XP80/XP700: -10℃~+45℃
パッケージ寸法/重量	182(W)×233(H)×35(D)mm/205g(約)
生産国/中国	保証期間 1年



ワイヤレス 液晶ディスプレイセンサー送信機	
XP80	20976 8
本体寸法/重量	150(W)×34(H)×18(D)mm/53g(約)
本体材質	ABS
電源	DC6V:単4形アルカリ乾電池4本(別売)、または専用ACアダプター-X0505・X0505B(別売)
電池寿命	XP80:約1年(1日10回送信,20℃時)
電池切れ表示	送信ランプが赤点滅
送信周波数	315MHz帯
使用エリア	屋内専用
使用温度範囲	-10℃~+45℃
パッケージ寸法/重量	91(W)×233(H)×23(D)mm/92g(約)
生産国/中国	保証期間 1年

便利 ・テレビドアホンの呼び出しに気づけず困っている方に便利です。

拡張性 ・全てのXPシリーズと連動、増設可能です。

ポイント ・液晶がつくと離れた場所へ[音]と[光]でお知らせ
・環境音大きい居間やキッチンで液晶ディスプレイセンサー送信機を設置できます
・スマートホンの画面やセンサーが貼りつけられるLEDにも対応します

※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。